

NOTICE DE MONTAGE

TENTE TANGO 2019



Accessoire pour le montage de la tente sur 2 barres de toit. La lampe torche LED fonctionne avec 4 piles AA 1.5 V (non fournies)



Tiges pour auvents latéraux/annexe et élastique pour faciliter la fermeture de la tente



Pour l'ouverture, déverrouiller les 2 grenouillères situées à l'arrière de la tente



Pour l'ouverture, déverrouiller les 2 grenouillères situées à l'arrière de la tente



Soulever légèrement le capot supérieur afin de faciliter l'ouverture automatique assurée par les deux vérins



Premium : Les auvents latéraux peuvent être maintenus fermés avec les parties Velcro



Mise en place des auvents. Insérer les tiges flexibles dans les orifices prévus, avec un angle de 30° vers l'extérieur.

- Premium : Les 2 plus longues tiges sont à installer de part et d'autres.
- Premium et Classic : Les 2 plus courtes sont à installer à l'arrière.

Cintrer les tiges puis introduire l'extrémité dans l'oeillets aménagés dans le coin supérieur du auvent. Si votre véhicule est un 4X4 ou sur-élevé, un escabeau pliable de 3 marches pourra faciliter cette installation



Deux crochets sont fixés à l'arrière de la tente et sur les côtés droit et gauche. Ces crochets sont prévus pour retenir les échelles spécifiques TREKKING



Les portes latérales sont équipées de petites fenêtres avec moustiquaire et rideaux, afin de permettre une bonne ventilation à l'abri des insectes





Les portes latérales sont équipées de petites fenêtres avec moustiquaire et rideaux, afin de permettre une bonne ventilation à l'abri des insectes



La partie arrière permet un très large accès en s'ouvrant en totalité ou à 70% seulement.



L'accès est protégé par le auvent, permettant de monter dans la tente à l'abri des intempéries



Premium : L'annexe se fixe à l'auvent arrière par une fermeture à glissière



Des velcros situés dans la partie supérieure permettent de retenir l'annexe en position, et facilite cette opération



Les sardines livrées permettent de retenir le bas de l'annexe. Selon la hauteur du véhicule, les oeillets situés à différentes hauteurs vous permettront d'adapter cette annexe à votre véhicule



L'annexe est maintenue en position en plaçant les tuteurs télescopiques aux extrémités et en insérant dans les deux oeillets



Des tendeurs réglables permettent de maintenir l'annexe en bonne position



Par grand vent, il est déconseillé d'utiliser l'annexe, celle-ci pouvant ne pas résister à de fortes rafales

